

SCHEDA TECNICA MANIPAV LASER M-2500

PESO	850 KG
MOTORE	AIR COOLED, 20 HP-KHOLER
BATTERIA	12V /60 AH
DEPOSITO IL GASOLIO	12L
CONTROLLO	ELETTRICO / IDRAULICO
TRAZIONE	3 MOTORI IDRAULICI RIDUTTORI MECCANICI
VIBRAZIONE	REGOLA VIBRANTE 300 cm VIBRATORE IDRAULICO A 3000 rpm
DIPOSITO L'OLIO	60 L INTEGRATO IN TELAIO
CILINDRO IDRAULICO LASER	48 cm ELEVAZIONE
ROTELLE	6 UNITE. RIPIENE DI CAUCCIÙ (ANTIPUNTURA)
SEPARAZIONE DEL SUOLO	25 cm
PULIZIA	SPECTRA 1 SCATOLA DI CONTROLLO CB-30 2 LR Ricevitore-30 KIT conection
DIMENSIONS DI TRASPORTO	
LUNGO TOTALE	300 cm
LARGHEZZA TOTALE	200 cm
ALTEZZA TOTALE	160 cm
DIMENSIONI DI LAVORO	
LUNGO TOTALE	310 cm
LARGHEZZA TOTALE (Regla vibradora)	300 cm
ALTEZZA TOTALE	200 cm
SOPPORTO LASER	50 cm
PRODUZIONE	350 m ² /h

